

Snap-on[®]



P N E U M A T I S C H E P O W E R T O O L S

w w w . s n a p - o n . e u

ERVAAR KRACHTIGE INNOVATIE

1/2" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

- Maximaal koppel; 1613 Nm
- Continue koppel 1094 Nm
- Slagen per minuut; 1270
- Onbelaste snelheid; 9800 RPM
- Synthetisch oliebad smeert en koelt constant interne componenten

MG725



1. Smalle neus om in nauwe omgeving te kunnen werken
2. Bediening met gedempte non-slip trekker
3. Eén kamer luchtmotor met 8 lamellen
4. Eén delige magnesium behuizing voor duurzaamheid
5. Gepantenteerde Soft Grip, absorbeert vibratie, isoleert tegen kou en is geribbeld voor juiste grip.



	MG325	MG3255	MG725	MG1250
Aandrijving	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Start koppel	576 Nm	576 Nm	1619 Nm	
Max. koppel	440 Nm	440 Nm	1098 Nm	1627 Nm
Free Speed	8200 RPM	8200 RPM	9800 RPM	6200 RPM
Slagen per minuut	1400	1400	1270	1050
Lengte	155 mm	155 mm	194 mm	203 mm
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg	3,7 kg

Extreem snelle lichtgewicht 3/8" Snap-on Luchtratel met slanke kop

- Snelheid: Met 410 RPM vrije snelheid is de FAR7000 de snelste 3/8" luchtratel in de markt.
- Slank ontwerp: De nieuwe FAR7000 heeft een langere, slankere kop/hals ontwerp dan andere 3/8" gelijksoortige luchtratels.
- Lichtgewicht: Het lichtgewicht ontwerp en ergonomisch comfort handgreep resulteert in verminderde vermoeidheid aan het einde van de werkdag.



FAR7000



Heavy Duty Hakhamer

Berekend voor zware toepassingen zoals het afhakken van grote bouten en klinknagels, het scheiden van kogelgewrichten, het snijden van plaatmateriaal en het in en uitdrijven van bussen en pennen.

- 2500 slagen per minuut
- 70 mm slag
- 1.5 m/s² vibratie

PH3050B

Recipro Luchtzaag met Duo kop mechanisme

- Duo kop voor 0.035" standaard zaagbladen en 6" lange recipro zaagbladen.
- Zaagt 3 mm. dik staalplaat.
- 10.000 RPM vrije zaagbewegingen bij 6,2 bar.
- Vloeiende zaagbeweging en voorzien van een ergonomisch handvat.
- Minimale vibratie om vermoeidheid tegen te gaan.
- Geveerde bedieningsknop met veiligheidspal voor prettige bediening.
- 360° verstelbare luchtuitlaat.



PTS1000

Mini luchtzaag

- Zaagt 3 mm. dik plaatstaal.
- Minimale vibratie om vermoeidheid tegen te gaan.
- Kop voor standaard 0.035" dikke luchtzaagbladen.
 - Geveerde bedieningsknop met veiligheidspal voor prettige bediening.
- 360° verstelbare luchtuitlaat.
- Vloeiende zaagbeweging en voorzien van een ergonomisch handvat.

PTS500

SNAP-ON STIFT- EN HAAKSESLIJPERS!

MEER KRACHT ZONDER TOENAME VAN HET GEWICHT

- ERGONOMISCH SOFTGRIP HANDVAT • ROBUUSTE HOGE KWALITEIT BEHUIZING • VERBETERDE KLEMMING MET HOGE GRIP VAN DE SPANSTIFT



PT100A



PT110A



PT200AL



PT200A



PT210A



PT250A



PT400



PT410



PT450

	Vermogen	Gewicht	Toerental	Frees/slijpschijf opspanning	Lengte
PT100A	1/3 PK - 0.25kW	0.73 kg	25.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	149 mm
PT110A	1/3 PK - 0.25kW	0.86 kg	25.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	144 mm
PT200A	1/2 PK - 0.37kW	0.83 kg	22.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	170 mm
PT200AL	1/2 PK - 0.37kW	0.91 kg	22.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	269 mm
PT210A	1/2 PK - 0.37kW	0.93 kg	22.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	168 mm
PT250A	1/2 PK - 0.37kW	0.55 kg	22.000 RPM	7.5 cm slijpschijven	183 mm
PT400	1 PK - 0.75 kW	0.68 kg	25.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	190 mm
PT410	1 PK - 0.75 kW	0.91 kg	12.000 RPM	1/4" - 6.3 mm	190 mm
PT450	1 PK - 0.75 kW	1.47 kg	12.000 RPM	10 cm slijpschijven	229 mm



VRAAG UW DEALER VOOR MEER INFORMATIE.