

Snap-on



L I T H I U M A C C U P O W E R T O O L S

w w w . s n a p - o n . e u

ERVAAR KRACHTIGE INNOVATIE

DE STERKSTE EN KRACHTIGSTE ACCU POWER TOOLS DIE OP DIT MOMENT TE KOOP ZIJN

1/2" 18 Volt Slagmoersleutel

- 610 Nm. Max. Koppel
- 1800 RPM onbelaste snelheid
- 2100 BPM (slagen per minuut)
- Gewicht 3 kg
- Laadtijd van batterij, 45-minuten
- Verbeterde luchtstroom waardoor de motor beter gekoeld wordt
- Digitale microschakelaar voor maximale werking, looptijd en duurzaamheid
- Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek
- LED waarschuwing als de sleutel zich uitschakelt bij een te lage spanning.
- Wordt geleverd incl. twee 18-volt lithium Ion accu's en lader voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller.
- Frictering houdt doppen en verlengstukken op hun plaats.

CTEU7850
CT7850DB Losse unit



Ventilatieopeningen



Frictering



Ingebouwde LED



949Nm
Start Koppel
Lithium accu



Wordt geleverd in een stevige Snap-on tas



GEWICHT SLECHTS
2.4 KG
INCL. BATTERIJ

Geïntegreerde batterij management voorkomt accuverbruik en verlengt de levensduur

CDREU7850H
CDR7850HDB Losse unit



18 Volt Accuslagboormachine

- 51-Nm. kracht
- 0- 500 RPM omwentelingen onbelast (laag)
- 0- 1800 RPM omwentelingen onbelast (hoog)
- 22-moment instellingen
- 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling
- Ingebouwde oververhittingbescherming schakelt de machine tijdelijk uit om schade te voorkomen
- Schakelaar met ingebouwde "langzame start"
- Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek
- Wordt geleverd incl. twee 18-volt lithium Ion accu's en lader voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller.



Keuzeschakelaar met 3-standen



Ingebouwde LED



SETNLU078
(CTEU7850,
CDR7850HDB & CTL7850)

SNAP-ON MICROLITHIUM POWERTOOLS: STERK, "MICRO" HANDZAAM FORMAAT, GEEN KABELS OF SLANGEN EN LANGE WERKTIJD MET MICROLITHIUMACCU!



Accubitschroevendraaier

- Digitale variabele-snelheidsknop voor zowel links als rechtsom
- Maximaal koppel 11 Nm
- De machine is voorzien van 2 heldere LED's
- 1/4" bit snel aansluiting

CTEU661

CT661DB Losse unit

Accuslagmoersleutel

- Digitale variabele-snelheidsknop voor zowel links als rechtsom
- Maximaal koppel 95 Nm
- De machine is voorzien van 2 heldere LED's
- Ingebouwde rem
- 3/8" aandrijfvierkant

CTSEU661

CTS661DB Losse unit

Accuschroefboormachine

- Gewicht 1 kg
- Max. koppel 45Nm
- In 9 stappen instelbaar koppel plus boren
- 9.5 mm snel span boorkop
- 2 snelheden

CDREU761

CDR761DB Losse unit

Accuratel

- Max toerental 350 RPM
- Koppel 40 Nm

CTREU725 (1/4" aandrijfvierkant)

CTR725DB Losse unit

CTREU761 (3/8" aandrijfvierkant)

CTR761DB Losse unit

Infrarood Thermometer

- Dubbele richtlaser voor meting tussen de stralen
- LCD met witte achtergrondverlichting
- Reactie tijd 500 msec
- Meetbereik: -50 tot 1000 °C
- Optioneel verkrijgbaar K-temp. voelers voor contact metingen

CTG761DB (zonder accu en lader voor gemeenschappelijk gebruik met andere units)

EEN MONSTER ONDER DE 3/8" SLAGMOERSLEUTELS!

- Extreem krachtig voor zijn formaat
- Start koppel van 440 Nm
- 18V Lithium Ion accu
- Gewicht inclusief accu 2 kg!
- Een heldere LED voor optimaal zicht op het werkstuk
- Maar 24 cm hoog!
- In 1 hand te bedienen inclusief het omschakelen van draai richting
- Wordt geleverd inclusief 2x 18V accu's met lader en Snap-on tas



CTEU8810
CT8810DB Losse unit



VRAAG UW DEALER VOOR MEER INFORMATIE.